KRAMER & PARTNER GMBH
ONLINE-PRODUCT-MARKETING
Wattbergweg 4, D-34369 Hofgeismar
Tel.: +49(0)5671 2549 mailto: info@kramer-und-partner.de

TTS-S13+

DVR-Inspektionskamera für höher gelegene Orte mit 7“ Full HD Monitor und bis zu 5 m ausziehbarer Teleskopstange

- **3.5 Megapixel Full HD Monitor (1.920 x 1.080)**
- **18 mm Φ Minikamera mit 8 IR/LED und Nachtsicht**
- **MicroSD-Karten bis zu 64 GB – 4 GB inklusive**
- **HDMI Video-Ausgang**
- **unterstützt H.264 Videokomprimierungsformat**
- **5000 mAh Li-Akku, ca. 8 Betriebsstunden**
- **Bis auf 5 m ausziehbare Teleskopstange zur Universalnutzung (Kabel verstekt in Teleskopstange)**
- **exzellente Videos und Fotos, vergleichbar mit iPhone-Qualität**

Oben, am Ende einer bis zu 5 m ausziehbaren langen Teleskopstange befindet sich ein 1,8 cm Kamerakopf, den man in alle Richtungen biegen kann. Auf diese Art und Weise kann man auch ganz leicht höher gelegene Stellen, wie LKW oder Hochregale inspizieren.
An der Teleskopstange befindet sich eine Halterung für den Monitor, so dass man sich alle Untersuchungsergebnisse direkt auf dem Monitor anschauen und diese auch dort speichern kann.

KRAMER & PARTNER GMBH
ONLINE-PRODUCT-MARKETING
Wattbergweg 4, D-34369 Hofgeismar
Tel.: +49(0)5671 2549 mailto: info@kramer-und-partner.de

Verpackung: Stück pro Karton und im Alukoffer	**1**
EAN-Nummer	**4.260.153.573.318**

Spezifikationen TTS-S13+

Kamera	**optisches Element**	**1/3 CMOS Sensor**
	Gesamtzahl Pixel	**3.5 MP：2304（H）× 1536（V）**
	CMOS Sensor Größe	**5.07 mm （H） × 3.38 mm （V）**
	Empfindlichkeit	**0.2 Lux/F1.2**
	Kameralinse und Blickwinkel	**0.5 mm, F1.2, 90 °**
	Schnittstelle HD-Video-Ausgang	**FPD-Linklll**
	Wasserdichtigkeit	**IP68**
	Beleuchtung	**8 weiße LEDs**
	Maße und Gewicht	**18 x 28mm, 10g**
	Kabel (5 Kern Hochgeschwindigkeit)	**Durchmesser：3.5 mm Länge：3.0m**
	Kamera-Stange	**auf ca. 5 m ausziehbare Teleskopstange**
7“ Full HD Monitor	**HD Videoausgabe-Formate**	**HD: 1920 x 1080 und 1280 x 720**
	Formate Videospeicher（16：9）	**HD: 1920 x 1080 und 1280 x 720**
	Videokompressionsformat	**H.264**
	Videospeicher	**AVI**
	Schnittstelle HD-Video-Ausgang	**FPD-Linklll**
	Audio-Frequenz	**20 HZ-20 KHz AAC**
	Audiokompressionsformat	**AAC**
	Fotoformat	**JPG 5,76 MP: 3200（H）× 1800（V）**
	externes Speichermedium	**MicroSD-Karte 4 GB incl.**
	Aufnahmezeit	**≥ 8 Stunden**
	Betriebssystem	**Windows & Mac OS**
	Anschluss	**USB 2.0**
	Sprache	**englisch, deutsch, chinesisch**
	Spannung	**DC : 7-24 V / USB: DC:5V**
	Stromverbrauch（Monitormodus）	**600 mA**
	Stromverbrauch（Videomodus）	**700 mA**
	AC- Adapter	**DC 12V 1A**
	eingebauter Akku	**Li-Batterie, 5000 mAh**
	Maße:	**177mm x 120 mm x 20 mm**
	Gewicht	**350 g**