

Mehrzweck Videokamera

TTS-S12V3

mit verstecktem Kabel



Preis

UPE

1499,00 Euro netto

Spezifikationen

Monitor	Bildschirmgröße	7,0" LCD-Bildschirm
	Display-Auflösung	1280 x 800 Pixel
	Videospeicher	4K(16:9); 3840x2160@25/30fps, 2K(16:9); 2650x1440@25/30fps, 1080p(16:9); 1920X1080@25/30fps, 2K(4:3); 2560x1944@25/30fps
	Video Eingang	4K,2K,1080P,720P, CVBS PAL, CVBS NTSC
	Audio- / Kommunikationsbereich	NON
	Effektive Pixel (16 : 9)	4K(16:9) 3840x2160@25/30fps
	Video Kompressionsformat	MP4 (H.264)
	WIFI	802.11 a/b, 2.4000-2.4835 Ghz, <16dBm
	Betriebssystem	Windows & Mac OS
	Anschluss	TYPE-C/Audio-In
	Sprachen	Multilingual
	Spannung (V)	DC :7-24V USB DC:5V
	AC Adapter	DC12V 2,5A
	integrierte Batterie	Li-Batterie 5000mAh 37Wh
	Betriebsdauer	Ca. 6 Stunden
	Externe SD-Karte	MicroSD-Karte 128 GB (optional 256GB)
	Zoom Maximum	10 fach
	Sonnenschutz	Abdeckung
	Abmessung (L*W*H)	211mm x141mm x 28mm
	Gewicht	0.8KG
Kamera + Teleskopstange	Durchmesser des Kamerakopfes	Ø37x46 mm + Ø19,5 x 28,5 mm
	Bildsensor	2,3MP SONY Image Sensor - 1/2,5" CMOS + 1080P Sony image Sensor
	Beleuchtung	16 pcs LEDs Nachtsicht + 9pcs LEDs Helligkeit is regulierbar
	Beleuchtungsstärke	0,08Lux/F1.2 + 0,0001Lux/F1.2
	Linsendurchmesser & Blickwinkel	3,6mm F1.2 (H)90 ° + 3,6mm F1.2 (H)160 °
	Videoausgang	AHD
	Anschluss	12 pin wasserdichter Anschluss
	Kabel	12-adrig Koax, verdeckt in Teleskopstab
	Stangenstyl	Teleskopstange
	Material von Teleskopstange	Metall
	Länge der Sonde (nicht zusammenwickelt)	270 cm
	Länge der Teleskopstange	190 cm + (50cm)
	Gewicht der Teleskopstange (incl. Kamera, Batterie)	1.38KG
	IP-Schutzklasse	IP68
	Räder	Verstärktes dreieckiges Design mit 3 Rädern gegen widerstandsfähige Stöße
	Abmessung (L*W*H)	29cmx22cmx9.5cm
	Gewicht	1.85KG
	Lieferumfang	1x 7" Monitor, 1x 7"Sonnenschutz, 1x Radkastenkamera, 1 x Schwanenhalskamera,1x Teleskopstange mit Halterung, 1x Netzteil, 1x USB-Kabel, 2x Halterstifte, 2x Benutzerhandbuch, 1x Tragekoffer